PE Pipe

ỐNG NHỰA PE NETAFIM 16 MM

Ống PE màu xám 16/4, vật tư không thể thiếu trong hệ thống tưới nhỏ giọt và tưới phun mưa. Có các kích thước 12, 16, 20 mm.





Chống tia UV và oxy hóa

Áp suất tối đa 4 bar

Dạng cuộn dễ thi công

/ Đặc điểm & Lợi ích

→ **Chống tia UV và oxy hóa**

Ống sản xuất có bảo vệ chống tia UV và oxy hóa, chịu được bức xạ mặt trời nhiều năm.

→ **Áp suất làm việc tối đa 4 bar**

Cấp áp lực PN 4, phù hợp làm ống phụ cho hệ thống tưới nhỏ giọt và tưới phun mưa.

→ **Dạng cuộn dễ thi công**

Đóng thành cuộn có dây buộc, thuận tiện vận chuyển, trải ống và cắt theo chiều dài cần dùng.

/ Thông số & Khuyến nghị

- **Kích thước** – OD 16 mm / ID 14,0 mm (16/4)
- **Áp suất làm việc tối đa** – 4 bar (PN 4)
- **Vật liệu** – PE40, màu xám
- **Tiêu chuẩn** – SI 8779

→ Cấu tạo



Hình minh họa cuộn ống PE xám 16/4 (tie coil).

→ Mô tả bộ phận

#	Tên bộ phận	Chức năng	Vật liệu
1	Ống PE xám 16/4	Dẫn nước, ống phụ tưới	PE40
2	Dây buộc cuộn	Giữ cuộn ống gọn	Đang cập nhật
3	Nhãn cuộn	Ghi kích cỡ, mã, chiều dài	Đang cập nhật

→ Thông số kỹ thuật

Hạng mục	Giá trị
Sản phẩm	Ống nhựa PE Netafim 16/4, màu xám
Đường kính ngoài (OD)	16 mm
Đường kính trong (ID)	14,0 mm
Độ dày thành tối thiểu	1,0 mm (nước tới 35 °C)
Cấp áp lực / áp suất tối đa	PN 4 / 4 bar
Vật liệu	PE40
Chống tia UV	Có (chống UV và oxy hóa)
Tiêu chuẩn	SI 8779
Các cỡ có sẵn	12 mm, 16 mm, 20 mm

→ Mã sản phẩm

Sản phẩm	Quy cách	Catalog Number
Ống PE xám 16/4	Tie coil, nhãn trên ảnh ghi “100”*	40500-004320
Ống PE xám 16/4	Tie coil, chiều dài cần xác nhận*	40500-004420
Ống PE xám 20/4	Tie coil, chiều dài cần xác nhận*	40500-005050
Ống PE xám 20/4	Tie coil, chiều dài cần xác nhận*	40500-005150

* Netafim liệt kê hai mã cho mỗi cỡ (tie coil 50 m và 100 m). Cần đối chiếu chiều dài với từng mã trước khi phát hành.